



LE CLOU PODOTACTILE<sup>®</sup>

## F i c h e T e c h n i q u e

### L I N G O



- ◆ Clou podotactile en Laiton
- ◆ Teinte naturelle dorée
- ◆ Usage extérieur / Intérieur
- ◆ Fixation par scellement chimique

**Application:** Pour la création d'une BEV (bande d'éveil à la vigilance) en haut d'une volée d'escalier, de chaque côté d'une traversée piétonne et sur les quais de gares, tramways et maritimes. Une distance de 50 cm appelée «pas de freinage» doit être respectée entre la fin de la BEV et le danger potentiel (1ère marche pour un escalier, voirie pour un passage piéton ou voie pour un quai de transport).

**Pose:** Disposition des plots en quinconce selon la norme. L'utilisation d'un gabarit de perçage est vivement recommandée.

**Fixation:** Par scellement chimique, sur tous types de supports.



#### TÊTE

Ø : 25mm  
Hauteur: 5 mm  
Nb de Stries: 11

#### TIGE

Ø : 7,85mm  
Ø moletage: 8,3mm  
Longueur: 16-18mm

#### EXISTE EN TIGE COURTE

Longueur: 13mm  
Pour supports nécessitant une longueur de tige réduite:  
- Parquet  
- Carrelage  
- Planchers chauffants

CONFORME A LA NORME NF P 98-351