

## 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

---

Les boulons ROCOL EXPANDAPLUG sont constitués d'un système de fixation d'avant garde et sont composés :



- d'une vis métallique M12 de 120 mm de long,
- d'une cheville en caoutchouc noir haute résistance, profilé en crémaillère, d'un diamètre de 25 mm et d'une longueur de 105 mm
- d'un écrou en laiton inséré dans la cheville de caoutchouc

- Mise en place et démontage rapide, facile et économique.
- Polyvalence d'utilisation contre les chocs, vibrations et charges élevées.
- Grande longévité en toutes conditions. Moulé en caoutchouc de haute qualité, il résistera des années.
- Adapté pour de nombreux supports (macadam, béton et également aciers et autres revêtements spéciaux).

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

ROCOL EXPANDAPLUG a été spécialement développé pour résister à l'arrachement dans des sols hétérogènes et à faible cohésion telles les aires de macadam (route, parking...).

Sa résistance à la traction, aux chocs répétés et aux lourdes charges en font un produit d'assemblage très performant. Il a été conçu pour fixer les rampes de ralentissement ROCOL PACERS ainsi que les barrières de parking et tous types d'installations urbaines.

ROCOL EXPANDAPLUG est aussi très utilisé en industries partout où il y a chocs et vibrations dus à des machines industrielles telles que broyeurs, concasseurs, extrudeuses.

## 3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

---

- Percer un trou de 26 mm de diamètre
- Glisser la cheville EXPANDAPLUG
- Placer le module PACER sur 110 à 120 mm de longueur avec une simple perceuse portative
- Mettre en place la vis qui vient se loger dans l'écrou
- Serrer pour gonfler la cheville

## 4. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

---

Sachet de 4 boulons. Réf. R40934

Les boulons doivent être stockés dans leur emballage d'origine et sous protection individuelle jusqu'à utilisation.

Cette fiche technique a été établie le 07/04/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.